



Comparative study of the effect of cool materials containing TiO₂ photocatalytic nanoparticles on air temperature as an urban microclimate parameter, in the horizontal and vertical surfaces of the urban space, case study: Jolfa square; Esfahan

ARTICLE INFO

Article Type
Analytic Study

Authors

Zahra Gholami
Samaneh Jalilisadrabadi 2*
Rezvaneh Amrollahi³

How to cite this article

Gholami Z., Jalilisadrabadi S*, Amrollahi R, Comparative study of the effect of cool materials containing TiO₂ photocatalytic nanoparticles on air temperature as an urban microclimate parameter, in the horizontal and vertical surfaces of the urban space, case study: Jolfa square; Esfahan, 2023 September 23, 13(2):61-84
<https://dorl.net/dor20.1001.1.23224991.1402.13.2.4.3>

1.M.Sc. in Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2. Assistant Professor of Regional & Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.*

3. Assistant Professor, Solid State Physics, Department of Physics, Iran university of Science and Technology, Tehran, Iran.

*Correspondence

Address: Assistant Professor of Regional & Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

Email: s_jalili@iust.ac.ir

Phone: 73228297

Article History

Received: 2022/12/05

Accepted: 2023/03/07

Published:

ABSTRACT

Aims: In recent years, awareness of how urban surfaces can improve the microclimate has grown. Meanwhile, the challenge of using cool materials in urban spaces to change the microclimate is significant. Because urban surfaces are made up of two types of vertical surfaces (urban facades) and horizontal surfaces (pavements), each of which has a different impact based on where it is set.

Methods: This research investigates the cooling effect of titanium dioxide (TiO₂)-based photocatalytic self-cleaning material (P-S-TiO₂) in an urban square. Materials and methods: This study experimentally studied the evaluation of these materials on horizontal and vertical urban surfaces using ENVI-met software in the space of an urban square, a topic unexplored in earlier research.

Findings: The findings show that when these materials were used in the square's pavement, the air temperature of the urban space of the square at the height of 1.5 meters decreased by about 0.6°C because the square's pavement is about 16°C cooler. Meanwhile, the simulation results showed that if these materials are used in the urban facades of the square, there will be no noticeable change in the air temperature.

Conclusion: The conclusion of this research will increase awareness of how to use P-S-TiO₂ on both vertical and horizontal surfaces. In other words, using these materials on horizontal surfaces benefits the urban microclimate. Improving the urban microclimate increases the quality of the urban space of Jolfa neighborhood square.

Keywords: Urban Microclimate, urban surfaces (Vertical and horizontal), titanium dioxide (TiO₂)-based photocatalytic self-cleaning material, cool materials, Urban air temperature

CITATION LINKS

- [1] Leistner, P., et al. (2019). Building physics design.... [2] Croce, S., Vettorato, D. and Paparella, R. (2019),...[3] Silvia Croce, Daniele Vettorato, Urban surface... [4] Croce, S., Vettorato, D. and Paparella, R. (2019)... [5] Parsaei, M.; Joybari, M.M.; Mirzaei, P.A ... [6] Thorsson, S.; Lindqvist, M.; Lindqvist, S ...[7] Oke, TR. Boundary layer climates, 2nd ed...[8] Changnon, S. A.; Kunkel, K. E.; Reinke, B. C ... [9] Anderson, B. G.; Bell, M. L. Weather-related mortality ...[10] Vanos, J. K.; Kalkstein, L. S.; Sanford, T ...[11] Howard, L. The Climate of London: Deduced,...[12] Carpio, M.; González, A.; González, M.; ...[13] Santamouris, M.; Ding, L.; Fiorito, F.; Oldfield, P ...[14] Leone, A.; Federica Gobattoni, F. C. Raffaele ...[15] Taleghani, M. Outdoor thermal comfort ...[16] Rosenfeld, A.; Akbari, H.; Romm, J. J.; Pomerantz...[17] Qin, Y. A review on the development of cool, ... [18] Akbari, H., M. Pomerantz, and H. Taha ...[19] Akbari, H.; Konopacki, S. Energy effects ...[20] Li, D.; Bou-Zeid, E. The effectiveness ... [21] Carnielo, E.; Zinzi, M. Optical and thermal,...[22] Doulou, L.; Santamouris, M.; Livada ... [23] Pisello, A. L.; Cotana, F.; Nicolini, A ...[24] Rosenfeld, A.; Romm, J. J.; Akbari, H.; ... [25] Akbari, H.; Damon Matthews, H ...[26] Santamouris, M.; Gaitani, M.; Spanou, ...[27] Ko, J.; Schlaerth, H.; Bruce,A.; Sander, K ...[28] Oleson, K.; Bonan, M.; Feddema, J ...[29] Synnefa, A.; Karlessi, T.; Gaitani, N.; Santamouris,...[30] Wang, Y.; Berardi, U.; Akbari, H.; Comparing ...[31] Faragallah, R.N.; Ragheb, R.A. Evaluation of ...[32] Aboelata, A. Reducing outdoor air temperature ...[33] Taleghani, M.; Berardi, U. The effect ...[34] Ragesh, P.; Ganesh, V.A.; Nair, S.V.; Nair, ...[35] Janus, M.; Zatorska, J.; Czyzewski, A.; Bubacz, K., ...[36] Yao J, Chen H, Jiang F et al (2017) Titanium...[37] Gang Liao, Wu Yao, Anming She, Cheng Shi ...[38] Arun, J., Nachiappan, S., Rangarajan, G.,...[39] Fernández-Mira, M.; Relinque, E.J.; Martínez, I.;...[40] Berdahl, P.; Bret, S. E. Preliminary survey ... [41] Levinson, R.; Akbari, H. Effects of composition [42] Sleiman, M.; Ban-Weiss, G.; Gilbert, H.E.; François ...[43] Tang, X.; Rosseler, O.; Chen, S.; de l'Aulnoit,...[44] Berdahl, P., and S. E. Bretz. 1997. "...[45] Sylvia Leydecker, Nano Materials in Architecture S...[46] Steemers, K., N. Baker, D. Crowther, J.Dubiel ...[47] Ozkeresteci, I.; Crewe, K.; Brazel, A. J.; Bruse, M. ... [48] Mirzaei, M.; Verrelst, J.; Arbabi, M.; Shaklabadi,... [49] Nasrollahi, N.; Hatami, Z.; Taleghani, M..... [50] Salata, F.; Golasi, I.; de Lieto Vollaro, R ... [51] Taleghani, M.; Kleerekoper, L.; Tenpierik ... [52] Nasrollahi, N.; Hatami, Z.; Taleghani, M ...[53] Acero, J. A.; Herranz-Pascual, K. A [54] Faragallah, R.N.; Ragheb, R.A. Evaluation ...[55] Aboelata, A. Reducing outdoor air temperature ... [56] Taleghani, M.; Berardi, U. The effect...

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش منجر به افزایش آگاهی در عملکرد حرارتی مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوكاتالیستی TiO_2 ، در دو سطح عمودی و افقی خواهد شد. به عبارتی استفاده از این مصالح در سطوح افقی علاوه بر خاصیت خود تمیز شوندگی برای میکرو اقلیم شهری نیز منفعت دارد. بهبود میکرو اقلیم شهری منجر به افزایش کیفیت فضای شهری میدان محله جلفا می‌شود.

كلمات کلیدی: میکرو اقلیم شهری، سطوح افقی و عمودی شهری، مصالح حاوی نانوذرات فوتوكاتالیستی TiO_2 ، مصالح خنک، دمای هوای فضای شهری.

مقدمه

دمای هوای شهرها روز به روز در حال افزایش است. بر اساس نظرات دانشمندان، این افزایش دما تحت تأثیر عوامل بسیار زیادی است، که مهم‌ترین آن‌ها عوامل "انسان-محور" است. به عبارتی می‌توان بیان کرد امروزه، فضاهای شهری، افزایش دمای بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند. چندین مطالعه ارتباط بین توسعه شهری و تغییرات آب و هوایی و خطرات آن مانند امواج گرما و سیل را نشان داد است. دمای بالای هوا نه تنها شرایط آسایش حرارتی در فضای باز را بدتر می‌کند و تأثیرات منفی بر سلامت انسان دارد، بلکه مصرف انرژی برای سرمایش را افزایش می‌دهد و باعث بالا رفتن تقاضای برق در شرایط آب و هوایی گرم می‌شود. همچنین، افزایش مستمر سطوح مصنوعی در مناطق شهری (ساخت‌وسازهای شهری) نیز یکی از عوامل اصلی کاهش فضاهای سبز و تخریب محیط‌زیست محسوب می‌شود.

این موضوع مورد توجه بسیاری از محققان شهری است، و همواره در حال یافتن راه حلی امیدوارکنده، به‌منظور کاهش دمای هوا در فضاهای شهری هستند. در این زمینه، چندین استراتژی برای مقابله با مسائل مربوط به اثرات مرتبط با تغییرات آب و هوای طراحی سطوح شهری پیشنهاد شده است [۱]. طبق برآوردهای انجام شده، سقف‌ها تقریباً ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل سطح شهری را به خود اختصاص می‌دهند و سطح نماها تقریباً دو برابر است.

شهرها توسط عناصر مختلفی ساختاریافته‌اند. هر یک از این عناصر شهری به منظور رفع نیاز شهر و ندان شکل گرفته‌اند. به عنوان مثال ساختمان‌ها یکی از این عناصر مهم شهری

بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوكاتالیستی TiO_2 بر دمای هوای بمناسبت یک پارامتر میکرو اقلیم شهری، در سطوح افقی و عمودی فضای

شهری مطالعه موردی: میدان جلفا؛ اصفهان

زهرا غلامی^۱؛ سمانه جلیلی صدرآباد^۲؛ رضوانه امراللهی بیوکی^۳

- ۱- کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
- ۲- استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
- ۳- استادیار گروه ماده چگال، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

اهداف: توجه به ظرفیت‌های سطوح شهری در بهبود میکرو اقلیم شهری طی سال‌های اخیر زیاد شده است. در این میان چالش استفاده از مصالح خنک در سطوح شهری به‌منظور تغییر در میکرو اقلیم حائز اهمیت است. سطوح شهری از دو نوع سطوح افقی (روسازی‌ها) و سطوح عمودی (جدارهای شهری) تشکیل شده است که به دلیل جهت قرارگیری آن‌ها، اثرات متفاوتی را ایجاد می‌کنند. این پژوهش به بررسی اثرگذاری مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوكاتالیستی TiO_2 در فضای شهری میدان پرداخته است.

ابزار و روش‌ها: این مطالعه به صورت تجربی، ارزیابی این مصالح را روی سطوح افقی و عمودی شهری را با استفاده از نرم‌افزار (v4) ENVI-met در فضای میدان شهری بررسی نموده است. مطالعات پیشین در این زمینه نشان می‌دهد تاکنون عملکرد حرارتی این مصالح در سطوح شهری بررسی نشده است و اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به بررسی ویژگی خود تمیز شوندگی آن‌ها پرداخته‌اند.

یافته‌های: یافته‌ها نشان می‌دهد با استفاده از این مصالح در روسازی میدان، دمای هوای فضای شهری در ارتفاع ۱.۵ متر حدود ۶ درجه سانتی‌گراد کاسته شده است. چون روسازی میدان حدود ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر شده است، و اگر در جدارهای شهری میدان از این مصالح استفاده شود، تغییر محسوسی در دمای هوا ایجاد نمی‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اگر در سطح افقی میدان از این مصالح استفاده شود، علاوه بر مزیت ارزشمند خود تمیز شوندگی آن، تأثیر بسزایی در کاهش دمای هوای میدان محله جلفا دارد. ولی در جدارهای شهری میدان، تنها اثر خود تمیز شوندگی دارد و دمای هوای میدان تغییر محسوسی نمی‌کند.

و عمودی زمین و پوشش‌های ساختمانی است که می‌توانند با مصالح مختلف مشخص شوند و چندین عملکرد را داشته باشند. در واقع، جایگزینی سطوح طبیعی و نفوذپذیر با مصالح غیرطبیعی، مسئول افزایش قابل توجه دمای هوا در مناطق شهری نسبت به محیط اطراف است^[۴].

مطالعات علمی اخیر بر اهمیت تغییر طراحی سطوح شهری از یک عملکرد واحد، به یک مفهومی جامع و منعطف جهت کمک به بهبود میکرو اقلیم شهری تأکید می‌کند^[۵]. میکرو اقلیم شهری یکی از عوامل مهم و حیاتی برای حضور مردم در فضاهای شهری و کیفیت فضاهای بیرونی است. همان‌طور که تحقیقات نشان می‌دهد، شهرها در دهه‌های آینده با افزایش شلیل دهای جهانی مواجه می‌شوند^[۵]. میکرو اقلیم مجموعه‌ای محلی از شرایط جوی است که با شرایط مناطق اطراف متفاوت است. این عبارت ممکن است به منطقه‌ای اشاره داشته باشد که چند متر مربع یا چند کیلومترمربع وسعت دارد. تحقیقات نشان داده است پارامترهای میکرو اقلیمی مانند تابش خورشیدی، دمای هوا، رطوبت، باد و بارندگی محیط ساخته شده به طور قابل توجهی بر کیفیت مکان‌های بیرونی تأثیر می‌گذارد^[۶]. پدیده جزیره گرمایی شهری (UHI) زمانی رخ می‌دهد که دمای هوا در شهرها بیشتر از حومه شهرها باشد^[۷]. یکی از دلایل اصلی UHI آبدوی کم سطوح شهری است که نسبت تابش خورشیدی منعکس شده توسط یک سطح را کاهش می‌دهد. شهرها توسط اثرات مضر این پدیده UHI تهدید می‌شوند، که مصرف انرژی خنک‌کننده در ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد، کیفیت هوا را بدتر می‌کند و سلامت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و منجر به افزایش مشکلات سلامتی و مرگ‌ومیر می‌شود^[۸، ۹، ۱۰].

اثر جزایر حرارتی (UHI) عمده‌اند^[۱۱] از: (الف) مصالح سطوح شهری که گرما را جذب می‌کنند (ب) هندسه شهری (افزایش انعکاس تشعشعات) و جایگزینی پوشش گیاهی و طبیعی با سطوح غیرقابل نفوذ در شهرها است^[۱۲]. در واقع استفاده از مصالح خنک (مصالح با آبدو بالا) در سقف ساختمان‌ها و روسازی خیابان‌ها و نمای ساختمان‌ها از

هستند، که ساختار شهر را شکل داده‌اند، و از کنار هم قرار گرفتن آن‌ها یک جداره شهری ساخته می‌شود. عمده‌اند^[۱] جداره‌ها به عنوان لایه محافظ و عایق برای فضاهای داخلی در نظر گرفته می‌شوند. راه‌ها و مسیرهای شهری، عنصر مهم دیگر شهرها هستند که به‌منظور رفع نیاز جابجایی و حرکت انسان‌ها در فضای شهری شکل گرفته است. این دو عنصر مهم شهری، سطح بسیار وسیعی از شهرها را پوشش داده است. هدف از بیان اهمیت آنها (خیابان‌ها و جداره‌های شهری) این است، که می‌توان از سطوح وسیع این دو عنصر، جهت "مدیریت گرمای شهری"، بهینه‌سازی بهره‌وری استفاده از منابع و کاهش اثرات زیست‌محیطی استفاده کرد. استفاده از سطوح خالی پشت‌بام‌ها، به‌منظور تولید انرژی، همواره مورد توجه برنامه‌ریزان شهری بوده است، در حالی که بهره‌برداری از سطوح دیگر شهری (جداره و خیابان) تا حد زیادی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در واقع، دمای هوای فضاهای شهری تحت تأثیر مستقیم این دو عنصر هستند. این دو عنصر در ادبیات شهرسازی، با نام "سطوح شهری" شناخته می‌شود. و اصطلاح "استفاده از سطوح شهری" برای تعریف روش جامعی است که در آن سطوح شهری می‌توانند، انتخاب و طراحی شوند^[۲]. "سطوح شهری" این سؤال اساسی را به ذهن می‌آورد، آیا آن‌ها می‌توانند علاوه بر نقش‌های اولیه خود، به‌منظور بهبود دمای هوای فضای شهری نیز ایفای نقش کنند؟


در سناریوی کنونی یعنی شهرنشینی گستره و تغییرات اقلیمی جهانی، سطوح شهری و ویژگی‌های آن‌ها نقش کلیدی دارند، زیرا به‌طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی در مناطق شهری و همچنین شرایط محیطی آن‌ها تأثیر می‌گذارند. استفاده از سطوح شهری (جداره‌ها و روسازی‌ها)، منجر به توسعه فرصت‌های متعدد برای بهبود محیط‌های شهری موجود و حمایت از تابآوری نه تنها زیست‌محیطی؛ بلکه اجتماعی و اقتصادی می‌شود^[۳]. سطوح شهری شامل تمام سطوحی می‌شود که از نظر تابشی، حرارتی و هیدرولوژیکی محیط ساخته شده را از نظر فیزیکی و مورفولوژیکی مشخص می‌کند. این‌ها شامل سطوح افقی

نظر گرفته می‌شود. کاربست مصالح در سطوح شهری همواره یکی از مسائل چالش‌برانگیز در طرح‌های شهری محسوب می‌شود. امروزه با رشد تکنولوژی مصالح جدید بسیاری ابداع گردیده و در سطوح شهری به کار گرفته شده‌اند. اما آنچه حائز اهمیت است، به کارگیری این مصالح جدید در سطوح فضای شهری چه تأثیراتی خواهد داشت. آیا تفاوتی میان به کارگیری مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 ، در سطوح افقی و عمودی بر میکرو اقلیم شهری هست یا خیر؟ (شکل ۱ دسته‌بندی سطوح مختلف افقی و عمودی شهری را نشان می‌دهد). همان‌طور که ادبیات موضوع نشان می‌دهد این مصالح آبدو بالای دارند و با گذشت زمان (با کثیف شدن سطوح شهری) آبدو آن‌ها کم نمی‌شود. این مطالعه به صورت ENVI-met^(۷۴) در فضای میدان شهری بررسی کرد. در مطالعات پیشین از یک طرف، قابلیت‌های خودتمیزشوندگی و عملکرد حرارتی مصالح حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 ، در مقایسه کوچک و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. از طرف دیگر، در مطالعات پیشین میزان اثرپذیری مصالح خنک در سطوح افقی و عمودی با یکدیگر مقایسه نشده است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این مطالعه به اهداف زیر خواهد پرداخت:

- با به کارگیری مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 (به عنوان مصالح با آبدو بالا) در کدام سطح (افقی یا عمودی) به نفع میکرو اقلیم فضای شهری است.
- آگاهی از تأثیر مواد خود تمیز شونده به عنوان یک ماده با بازتاب بالا بر دمای هوای فضای شهری

مهم‌ترین راهکارهای جهانی برای کاهش اثر UHI محسوب می‌شود [۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶]. چون منجر به کاهش دمای سطوح شهری می‌شود [۱۷]. آبدو، توانایی یک سطح برای بازتاب نور را در مقیاس ۰ تا ۱ کمیت می‌کند. فضای شهری از مصالح خشک و غیر قابل نفوذ مانند سنگفرش یا ساختمان ساخته شده‌است. این سطوح با جذب تشعشعات خورشیدی دمای محیط شهری را افزایش می‌دهند. بسیاری از محققین پیشنهاد کرده‌اند که برای کاهش دمای سطوح شهری هنگام جذب نور خورشید، بهتر است از مصالح با آبدو بالا استفاده شود [۱۸]. بنابراین، کنترل آبدوی سطوح شهری اهمیت بسیاری دارد. آیا می‌بایست تمام سطوح شهری بر اساس این اصل اثبات شده (آبدو شهری)، به سطوحی با آبدو مناسب و اثرگذار بر میکرو اقلیم شهری، تغییر یابند؟ همان‌طور که می‌دانیم، راه حل تخریب و نوسازی امکان‌پذیر نیست؛ اما ما در برخه‌ای از زمان هستیم که تکنولوژی نانو در مصالح ساختمانی رشد یافته است. و راه حل‌هایی جدای از تخریب و نوسازی سطوح شهری، پیش روی برنامه ریزان شهری گذاشته است.

مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 به دلیل داشتن آبدو بالا به عنوان یک مصالح خنک محسوب می‌شود، زیرا درصدی از اشعه خورشید را جذب نمی‌کند و تابش خورشیدی را منعکس می‌کند. بنابراین دمای سطح را خنک می‌کند. در سال‌های اخیر، سطوح شهری به عنوان سطوح هزینه‌بر (منظور هزینه‌های نگهداری)، در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه به عنوان یک فرصت کلیدی برای بهینه‌سازی منابع و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی در



شکل ۱. دسته‌بندی سطوح شهری

دهند [۲۵]. یک مطالعه تجربی اثر حرارتی روسازی با آبدو بالا در چندین پارک بزرگ شهری بررسی کرد. این مطالعه یکی از گسترده‌ترین نمونه‌های کاربردی (ترکیب ۴۵۰۰ مترمربع کاشی بتونی زرد روشن با ۳۷۰۰ مترمربع آسفالت زرد و بتون سفید) است. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از مواد خنک روسازی، دمای هوای محیط شهری را به میزان ۱.۹ درجه سانتی‌گراد و دمای سطح زمین را تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش داد [۲۶]. همچنین، یک مطالعه تجربی در مقیاس محله در شرق لس‌آنجلس به منظور بررسی اثر روسازی‌های خنک بر دمای سطح (Ts) انجام شده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، اگر آبدوی روسازی به طور متوسط ۰.۱۸ افزایش یابد، دمای سطح کف در فضای شهری ۵ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد [۲۷]. مدل‌سازی یک پژوهش تأثیر سقف‌های سفید بر دمای هوای شهر را بررسی کرده‌اند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که استفاده از سقف‌های سفید دمای هوای شهری را کاهش می‌دهد [۲۸]. مطالعه دیگری، دمای سطح در آسفالت سفید (آبدو ۰.۰۵) نزدیک به ۱۲ درجه سانتی‌گراد کمتر از آسفالت سیاه با آبدوی ۰.۰۳ برآورد نموده است [۲۹]. طبق بررسی وانگ و همکاران، روسازی و سقف‌های بازتابی با آبدو بالا می‌توانند دمای هو را به طور متوسط ۰.۸ درجه سانتی‌گراد کاهش دهند [۳۰]. بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که با انتخاب مصالح مناسب، برنامه ریزان شهری و معماران منظر به طور قابل توجهی به کاهش دمای محیط شهری کمک می‌کنند.

استفاده از مصالح خنک در سطوح افقی فضای شهری (روسازی خیابان و پیاده‌رو)

با توجه به تأثیر آبدوی سطحی بر میزان انعکاس تابش خورشید به آسمان، روسازی با آبدو کم یکی از عوامل ایجاد دمای هوای بالا در فضاهای شهری محسوب می‌شود. مطالعات پیشین نشان داده است، آبدو آسفالت و بتون به ترتیب ۰.۲ و ۰.۳ است [۱۹]. آسفالت و بتون، تابش خورشیدی بالایی را جذب می‌کنند. بنابراین جایگزینی سطوح شهری تیره با مصالح روسازی آبدو بالا اغلب در سراسر جهان پیشنهاد شده است [۲۱، ۲۰، ۱۸]. رنگ‌های تیره دارای آبدو کم یا جذب تابشی بالا در طیف مرئی هستند، در حالی که رنگ‌های روشن‌تر دارای آبدو یا بازتاب خورشیدی بالا هستند. بنابراین، ساختمان‌ها و مصالح سطوح شهری نقش اساسی در تعادل انرژی شهر ایفا می‌کنند زیرا تابش خورشیدی را جذب می‌کنند و از طریق فرآیندهای هموفتی گرم را به محیط آزاد می‌کنند [۲۲]. چندین مطالعه نشان داده اند که خواص حرارتی سطوح شهری می‌توانند ریزاقلیم اطراف آن‌ها را تغییر دهد [۲۳]. استفاده از آبدو بالا در سطوح شهری دارای مزایای مستقیم و غیرمستقیم در مقیاس محلی، کاهش دمای سطح و مصرف انرژی است [۲۴]. سطوح شهری با آبدوی بالا تابش خورشیدی کمتری را جذب می‌کنند و دمای پایین‌تری نسبت به سطوح شهری با آبدوی پایین دارند. اگر در خانه‌ها و ساختمان‌ها در آب و هوای گرم استفاده شود، سقف‌هایی با بازتاب خورشیدی بالا می‌توانند انرژی خنک کننده مورد استفاده در ساختمان‌ها را کاهش


طبيعي است. برخی از نمونه‌ها مانند بال پروانه، گیاهانی مانند کلم و نیلوفر آبی نمونه‌های از این دسته هستند. مواد خود تمیزشونده به دلیل کاربردهای گسترده، از تمیز کردن نماهای شهری و شیشه پنجره، پنلهای خورشیدی و سیمان گرفته تا منسوجات، توجه زیادی را به خود جلب کردند. علاوه بر این کاربردها، مواد خود تمیز شونده هزینه نگهداری، انرژی و زمان تمیزکردن را بسیار کاهش می‌دهند [۳۴]. اصل خود تمیز شوندگی در سال ۱۹۷۳ توسط ویلهلم بارتلوت و تیمش در دانشگاه بن تیبین شد. «فتو کاتالیز» کلمه‌ای است که از ترکیب دو کلمه «فتو» به معنای نور و «کاتالیزور» به عنوان ماده‌ای که یک واکنش شیمیایی را تسريع می‌کند به دست می‌آید. واکنش فوتوكاتالیستی یکی از فناوری‌های اکسیداسیون پیشرفت‌هاست. TiO_2 به عنوان فوتوكاتالیزور برای این فرآیند استفاده می‌شود. TiO_2 توسط نور فرابنفش UV با طول موج‌های خاص فعال می‌شود. خاصیت فوتوكاتالیستی TiO_2 (تیتانیوم دی اکسید) باعث می‌شود، ذرات کثیفی، به راحتی با کمک آب از سطح جدا شوند [۳۵].

استفاده از مصالح خنک در سطوح عمودی فضای شهری (جدارهای شهری)

مطالعات بسیار زیادی به بررسی تأثیرات استفاده از مصالح خنک (مصالح با آبلدو بالا) در جدارهای شهری پرداخته‌اند. برخی از این مطالعات نشان داده‌است استفاده از مصالح خنک در جدارهای منجر به کاهش دمای هوا شده‌است، از طرفی، برخی دیگر از مطالعات نشان داده‌اند در صورت استفاده از مصالح خنک (مصالح با آبلدو بالا)، دمای هوا تغییر چندانی نداشته است. نکته حائز اهمیت این است که اثربخشی مصالح با آبلدو بالا در جدارهای شهری کاملاً به عواملی مانند عرض جغرافیایی، هندسه شهری و عامل نمای آسمان (SVF) و ... وابسته است [۳۱، ۳۲، ۳۳]. بنابراین ارزیابی اثرات مصالح خنک (مصالح با آبلدو بالا) کاملاً به پارامترهای فیزیکی هر فضای شهری بستگی دارد.

مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوكاتالیستی (P-S- TiO_2)

بسیاری از فناوری‌ها در دنیای امروز برگرفته از طبیعت هستند. خاصیت خود تمیز شوندگی یکی از این ویژگی‌های




شکل ۲. واکنش‌های فوتوكاتالیستی روی سطح ماده TiO_2

شده است. (۳-۱). رادیکال‌های هیدروکسیل تشکیل شده در طی این واکنش‌ها نیز به تجزیه آلاینده‌ها از طریق فرایند تخریب فوتوكاتالیستی کمک می‌کنند (معادله ۴) [۳۶، ۳۷، ۳۸]. سطوح خود تمیز شونده به دو گونه سطوح آب‌دost و آب‌گریز تقسیم می‌شوند. در سطوح آب‌dost، آب روی

فرایند فوتوكاتالیستی تیتانیوم دی اکسید قرار گرفتن مداوم در معرض نور منجر به تشکیل دمای بالا در سطح تیتانیوم دی اکسید می‌شود و این به نوبه خود منجر به تخریب آلاینده‌ها در سیستم آب می‌شود. تجزیه آلاینده‌ها با کمک اکسیژن محلول موجود در آب در معادلات نشان داده

هستند. دلیل آن این است که این سطوح بیشتر در معرض اشعه ماوراءبینش خورشید هستند. تابش اشعه ماوراءبینش منجر به تغییر ساختاری در سطح TiO_2 می‌شود و در نتیجه، نیروی سطحی را در امتداد مرز جامد-مایع القا می‌کند و متعاقباً، زاویه تماس تغییر می‌کند. همچنین تابش اشعه ماوراءبینش باعث ایجاد فضای خالی اکسیژن می‌شود و در نتیجه یون‌های Ti^{4+} به Ti^{3+} تبدیل می‌شوند [۳۹].

سطوح پختش می‌شود، کثیفی و سایر ناخالصی‌ها را از بین می‌برد. در مقابل، قطرات آب در پوشش‌های خود تمیزشونده آب‌گریز، روی سطوح می‌لغرند و می‌چرخند و در نتیجه آن‌ها را تمیز می‌کنند (شکل ۳). نانوذرات تیتانیوم دی اکسید می‌توانند با جذب نور فرابنفش (UV) در حضور مولکول‌های آب، اجزای اکسیژن فعال تولید کنند. این اجزا می‌توانند به طور مؤثر زمینه‌های باکتریایی را از بین ببرند و مولکول‌های آلی و آلاینده‌های متصل به سطح را تجزیه کنند. کاربرد مصالح خود تمیز شونده در فضای باز شهری مناسب



شكل ۳. نمایش طرحواره فرآیند خود تمیز شوندگی روی (الف) یک سطح فوق آب دوست (ب) یک سطح فوق آب گریز

میانمی (فلوریدا) به طور تجربی ۵۸۶ ماده شهری را به مدت سه سال در فضای باز قرار داد. نتایج آنها نشان می‌دهد که میانگین آبدوی مواد با آبدوی حدود ۰.۸ به حدود ۰.۶ رسیده است. با گذشت زمان، ۲۵٪ از ارزش آبدوی مواد کاهش یافته است. در برخی از نمونه‌ها، آبدو به حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است [۴۲]. یک مطالعه موردی بر روی یک نمای معماری در کالیفرنیا به مدت دو سال انجام شده است. در این مطالعه استفاده از مواد خود تمیز شونده با مواد معمولی مقایسه شد. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که پس از دو سال، تقریباً ۱۰٪ آبدو مواد به دلیل کثیفی از بین می‌رود و آبدو کاهش می‌باید [۴۳]. ناهمواری روی سطوح و ناخالصی‌های کوچک در مصالح می‌تواند آبدوی یک سطح را کاهش دهد [۴۴]. طبق یک بررسی تجربی، استفاده از TiO_2 منجر به سطوح صاف‌تر می‌شود. سطوح صاف شهری تاثیب‌شدن خورشید را کمتر جذب می‌کنند و درنتیجه دمای سطح

سطوح شهری (جاده‌ها و روسازی‌ها)، به دلیل قرار گرفتن در معرض ریزش‌های اقلیمی، گرد و غبار و آلودگی هوا دچار فرسایش می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود سطوح شهری کثیف شوند و طول عمر آن‌ها نیز کم شود. مطالعات زیادی اثبات کرده‌اند که کثیف شدن سطوح شهری منجر به کاهش میزان آبدو سطوح خواهد شد. به عبارت دیگر میزان جذب خورشید با میزان آبدوی سطوح شهری ارتباط مستقیم دارد. که به دلیل کثیف شدن سطوح در طول زمان، آبدوی سطوح شهری (بازتاب خورشیدی) کاهش می‌یابد. و این میزان از کاهش آبدو سطوح منجر به جذب تابش‌های خورشیدی توسعه سطوح خواهد شد.^[۴۰]

به عنوان مثال، تحقیقات نشان می‌دهد که آلبدوی بتن سفید و خاکستری به ترتیب تقریباً ۰.۳-۰.۴ و ۰.۸-۰.۷ است که با گذشت زمان به دلیل هوازدگی و کثیف شدن به طور چشمگیری کاهش می‌یابد [۴۱]. همچنین، یک مطالعه در

سنگ، آجر، رنگ، گچ، شیشه، چوب و ...) به وجود آورده است. این موضوع منجر شده است که توجه برنامه‌ریزان شهری و طراحان به استفاده از این مصالح در ساختمان‌ها و فضاهای شهری دوچندان شود. "سیلویا لیدکر" در کتابی با عنوان "مصالح نانو در معماری" [۴۵، ۴۶]، انواع مختلف کاربرد "مصالح مجهز شده به نانو ذرات" را در سراسر جهان بررسی نموده است. در ادامه برخی نمونه‌های جهانی کابرد مصالح نانو در سطوح افقی و عمودی بیان شده است.

موزه آرا پسپیس (Ara Pacis Augustae) (شکل ۴)، نمونه کابرد مصالح خود تمیز شونده در جداره شهری (سطح عمودی) است. این موزه یک مجموعه ساختمانی است که شامل چندین گالری، نمایشگاه، کتابخانه، اتاق‌های کنفرانس رستوران و یک میدانچه کوچک مقابل آن است. نمای ساختمان با سنگ تراورتن و همچنین رنگ سفید پوشیده شده است. مصالح این موزه به یک پوشش خود تمیز شونده (به صورت نامرئی) تجهیز شده‌اند. چون این موزه در یک محدوده آلوده از شهر رم است، مصالح خود تمیز شونده، منجر به حفظ کیفیت جداره‌های این موزه (تمیز ماندن سطوح سفید نما) برای مدت طولانی شده است.

کاهش می‌یابد [۴۰]. مصالح خود تمیز شونده به عنوان یک راه حل امیدوارکننده جهت حفظ تمیز سطوح شهری یا به عبارتی حفظ آبدو اولیه مصالح در سطوح شهری عمل می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد مصالح خود تمیز شونده حاوی TiO_2 مانند مصالح خنک در سطوح شهری عمل می‌کند. به طور کلی، پوشش‌های فتوکاتالیستی TiO_2 را می‌توان در هنگام ساخت بر روی سطوح قرار داد. همچنین پس از اتمام مراحل ساخت و نصب سطوح شهری، پوشش‌ها به راحتی بر روی سطوح پاشیده می‌شوند. از مزایای استفاده از این پوشش‌ها در نمای ساختمان جلوگیری از کثیفی و آلودگی سطوح، کاهش آلودگی محیطی و حفظ ظاهر ساختمان در برابر شرایط محیطی می‌باشد. این پوشش‌ها می‌توانند عمر طولانی داشته باشند و در نهایت تغییر ظاهري بسیار ناچیزی داشته باشند.

بررسی نمونه‌های جهانی و داخلی از کابرد مصالح نانو در سطوح شهری جداره‌ها (سطح شهری عمودی) و راه‌ها (سطح شهری افقی) فناوری نانو، پتانسیل‌های بسیار ارزشمندی را در مصالح ساختمانی مختلف (سیمان، بتون،



شکل ۴. کابرد مصالح خود تمیز شونده در جداره شهری (سطح عمودی شهری)

فضای شهری شده است. و برای مدت طولانی تمیز مانده‌اند. همچنین با توجه به اینکه بارش‌های فراوان در این منطقه وجود دارد، این پوشش‌های خود تمیز شونده منجر به کاهش دفعات تمیز کردن جداره‌های شهری در بازه زمانی بسیار طولانی می‌شوند. بنابراین به لحاظ اقتصادی و هزینه‌های نگهداری، بسیار مقرر و به صرفه هستند.

همچنین نمونه دیگری از کابرد مصالح خود تمیز شونده در سطوح عمودی، پروژه نوسازی یک شهرک مسکونی در هامبورگ، آلمان شکل ۵ است. این پروژه به منظور نوسازی جداره‌های شهری حدود ۳۶۸۵ مترمربع یک شهرک مسکونی از پوشش‌های خود تمیز شونده سفید و رنگی استفاده کرده است. در این پروژه جداره‌ها رنگ سفید و بالکن‌ها با رنگ‌های برجسته مشخص شده‌اند. این پوشش منجر به بهبود کیفیت



شکل ۵ کاربرد مصالح خود تمیز شونده در جداره شهری (سطح عمودی شهری)

با رنگ‌های مختلف پوشیده شده است. سرامیک‌های نما به گونه‌ای چیده شده‌اند که از دور و نزدیک تصاویر متفاوتی را به نمایش می‌گذارند. برای حفظ ظاهر خوب و پایین نگهداشتن هزینه نگهداری و تمیز کردن کاشی‌های نما (هزینه‌های اقتصادی) به پوشش‌های خود تمیز شونده فتوکاتالیستی مجهز شده‌اند. این پوشش‌ها روی کاشی‌ها پوشیده یا پخته شده‌اند و ماندگاری بالایی دارند. شکل ۶

نمونه دیگر کاربرد مصالح خود تمیز شونده در سطوح عمودی شهری، طراحی جداره شهری مجموعه فرهنگی Muhammad Ali Center است. MAC یک مرکز فرهنگی بین‌المللی است و رویدادهای فرهنگی بسیار زیادی را برگزار می‌کند. این مجموعه در سواحل رودخانه اهایو قرار دارد. نمای این ساختمان بسیار چشمگیر است که با یک الگوی پیچیده و خاص از کاشی‌های سرامیکی



شکل ۶ کاربرد مصالح خود تمیز شونده در جداره شهری (سطح عمودی شهری)

با رنگ‌های روشن، این موضوع در آن‌ها بیشتر نمایان است. استفاده از سنگفرش‌های بتی خود تمیز شونده در کف فضای شهری یک مجموعه تفریحی در آمریکا به نام "picada" نمونه کاربرد این مصالح در سطوح افقی شهری است (شکل ۷).

یکی دیگر از سطوح مهم شهری، کف سازی فضای شهری (سطح افقی) است. سطوح کف، همواره در معرض آلودگی‌های بسیار زیاد شهری قرار دارند. کاربرد مصالح خود تمیز شونده در سطوح کف می‌تواند برای مدت طولانی، کیفیت پاکیزگی مصالح کف را حفظ کنند. به خصوص مصالح



شکل ۷ کاربرد مصالح خود تمیز شونده در کف فضای شهری (سطح افقی شهری)

دیگری از کاربرد مصالح خود تمیز شونده در جدارهای شهری ایران است.

در شکل ۸ استفاده از رنگ خود تمیز شونده حاوی تیتانیوم دی اکسید در برج هرمزان و کاخ صاحبقرانیه، نمونه موردنی



شکل ۸ استفاده از رنگ خود تمیز شونده، سمت راست: برج هرمزان در منطقه ۲۲ تهران، سمت چپ: کاخ صاحبقرانیه تهران


آب و هوای گرم و خشک است. و در $38^{\circ} 32^{\prime} N$ و $51^{\circ} 39' E$ درجه و $51^{\circ} 39' E$ دقیقه قرار گرفته است. این میدان یک فضای شهری بسیار سرزنش دارد و با کاربری‌های تجاری و تفریحی است. به همین دلیل افراد زیادی در این میدان و در ساعت مختلف روز حضور پیدا می‌کنند. این میدان تاریخی دارای ردیف طاق‌های معماری است که نما را پوشانده است. در گذشته مصالح جداره میدان گچ بوده است. علاوه بر این، طاق‌های معماری از نمای میدان محافظت می‌کنند. به مرور زمان مصالح آجری جایگزین مصالح گچی در نمای میدان شده است. بنابراین دمای هوای میدان به منظور آسایش استفاده کنندگان از این فضای شهری بسیار حائز اهمیت است. در شکل ۱۰ مشخصات کالبدی میدان نمایش داده شده است.

مواد و روش‌ها

همان‌طور که ذکر شد این پژوهش به بررسی اثر مصالح آلبدو بالا (مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوكاتالیستی TiO_2) در دو نوع سطح شهری افقی و عمودی پرداخته است. این ارزیابی با استفاده از نرمافزار ENVI-met در فضای شهری میدانی در محله جلفا در شهر اصفهان پرداخته است. این نرمافزار برای شبیه‌سازی شرایط محیطی استفاده می‌شود. نرمافزار ENVI-met یک مدل ریز اقلیم غیرهیدرواستاتیک سه‌بعدی است و معمولاً دارای وضوح زمانی ۱۰ ثانیه و وضوح مکانی از 5° متر تا ۱۰ متر است [۴۷]. میدان محله جلفا یکی از میدان‌های تاریخی شهر اصفهان است که در محله جلفا قرار گرفته است شکل ۹. اصفهان دارای




شكل ۹. موقعیت میدان محله جلفا در اصفهان



شكل 10. مشخصات کالبدی میدان محله جلفا

همچنین، این میدان در آب و هوای گرم و خشک قرار دارد و کاهش دمای هوا در این نوع اقلیم ضروری است. بنابراین، نتایج این مطالعه را می‌توان به اقلیم‌های مشابه و با تناسبات کالبدی مشابه میدان محله جلفا تعمیم داد.


از مهم‌ترین دلایل انتخاب میدان محله جلفا به عنوان سایت
جهت بررسی اثر مصالح خنک حاوی نانوذرات
فوتوکاتالیستی TiO_2 این است که همان‌طور که نقشه دمای
سطح زمین اصفهان (شکل 11) نشان می‌دهد، این میدان
نزدیک به هسته‌های جزائرگرماجی شهر اصفهان است.



شکل 11. نقشه دمای سطح زمین اصفهان [48]

بارندگی سالانه در اصفهان در شکل ۱۲ نشان داده شده است. ماه جولای در اصفهان، یک ماه گرم تابستانی، با میانگین دمای نوسان بین ۳۶.۴ درجه سانتی گراد تا ۲۱.۵ درجه سانتی گراد است. بر اساس داده‌های هواشناسی، ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ یک روز گرم برای شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است. جزئیات پارامترهای ورودی شبیه‌سازی در جدول ۱ گزارش شده است.

ایستگاه هواشناسی فرودگاه بین‌المللی اصفهان برای دریافت داده‌های هواشناسی ورودی انتخاب شده است. (منبع: www.wunderground.com). گیرنده‌هایی که پارامترهای مورد نیاز را بر حسب ساعت جمع آوری می‌کنند در نزدیکی جداره‌های میدان و مرکز میدان قرار گرفته‌اند. داده‌های مربوط به ارتفاع ۱.۵ و ۰.۷ متر در این مطالعه برای بررسی دمای هوای فضای شهری به دست آمده است. میانگین دما و



شکل ۱۲. میانگین و حداقل دما منبع: www.worlddata.info

جدول ۱ پارامترهای ورودی ENVI-met برای شبیه‌سازی‌ها

ENVI-met مدل	عکس هوایی سایت
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تاریخ شبیه سازی
۰۰:۰۰، صبح	زمان شروع شبیه سازی
4.50	سرعت باد (Wind speed in 10m)
شرقی	جهت باد (Wind direction)

بررسی تطبیقی میزان اثرگذاری مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 . بر دمای هوا به عنوان یک پارامتر میکرواقلیم شهری، در سطوح افقی و عمودی فضای شهری... ۷۳

۱۲ ساعت		مجموع زمان شبیه سازی	۰۰۱۰	طول زیری در محل اندازه گیری (Roughness length at measurement site)
۴۰,۰۰		حداکثر دما (سانتی گراد)	۲۷,۰۰	حداکثر رطوبت نسبی (%)
۱۷,۲۲		حداقل دما (سانتی گراد)	۶,۰۰	حداقل رطوبت نسبی (%)
جهت های محوری	محور x x axis station	34	طول جغرافیایی Longitude	32.38
	محور y y axis station	42	عرض جغرافیایی Latitude	۵۱.۳۹
	محور z z axis station	10		


میدان) و سطح عمودی (جدارهای میدان) انجام شده است. (جدول ۲). مشخصات مربوط به خواص مصالح به کار رفته در شبیه‌سازی‌ها برای مدل پایه، و هر دو مدل پیشنهادی در جدول ۳ گزارش شده است.

نرم‌افزار ENVI-met امکان بررسی تأثیر مصالح مختلف در فضای شهری را فراهم کرده است. در این مطالعه یک شبیه‌سازی برای وضع موجود میدان (مدل پایه) و دو شبیه‌سازی به منظور بررسی اثر مصالح خنک حاوی نانوذرات TiO_2 در سطح افقی میدان (سطح رو سازی



جدول ۲. مدل‌های پیشنهادی

تغییرات انجام شده در شبیه‌سازی	مدل
این شبیه‌سازی وضعیت فعلی میدان را نشان می‌دهد	۱) مدل پایه (وضع موجود)
در این شبیه‌سازی، از مصالح خنک (رنگ سفید اصلاح شده توسط $P-S-TiO_2$) در جدارهای میدان استفاده شده است (آلدو به ۰,۹۰ افزایش یافته است)	۲) مدل استفاده از مصالح خنک $P-S-TiO_2$ در جدارهای میدان (سطح عمودی)
در این شبیه‌سازی تغییر مصالح رو سازی و سقف میدان را به مصالح خنک $P-S-TiO_2$ نشان می‌دهد.	۳) مدل استفاده از مصالح خنک $P-S-TiO_2$ در کف سازی میدان (سطح افقی)

جدول ۳. ویژگی‌های مصالح در مدل ۱ (www.envi-met.com)، ویژگی‌های مصالح در مدل ۲ و ۳: ([۴۲, ۴۹, ۵۰]، [https://b2n.ir/f14802])



مشخصات	کف سازی بتنی	آسفالت
Albedo	۰,۴۰	۰,۱۲۰


۰,۹۰۰	۰,۹۰۰	Emissivity																
۰,۰۱۰	۰,۰۱۰	roughness length																
 <ul style="list-style-type: none"> کف سازی بتنی مصالح پشت بام ASFالت رنگ سفید اصلاح شده با (P-S-TiO2) <p>۲) مدل استفاده از مصالح خنک P-S-TiO2 در جداره میدان (سطح عمودی)</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>مشخصات</th> <th>رنگ سفید اصلاح شده با P-S-TiO2</th> <th>کف سازی بتنی</th> <th>آسفالت</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albedo</td> <td>0.90</td> <td>۰,۴۰۰</td> <td>۰,۱۲۰</td> </tr> <tr> <td>Emissivity</td> <td>0.90</td> <td>۰,۹۰۰</td> <td>۰,۹۰۰</td> </tr> <tr> <td>roughness length</td> <td>0.005</td> <td>۰,۰۱۰</td> <td>۰,۰۱۰</td> </tr> </tbody> </table>			مشخصات	رنگ سفید اصلاح شده با P-S-TiO2	کف سازی بتنی	آسفالت	Albedo	0.90	۰,۴۰۰	۰,۱۲۰	Emissivity	0.90	۰,۹۰۰	۰,۹۰۰	roughness length	0.005	۰,۰۱۰	۰,۰۱۰
مشخصات	رنگ سفید اصلاح شده با P-S-TiO2	کف سازی بتنی	آسفالت															
Albedo	0.90	۰,۴۰۰	۰,۱۲۰															
Emissivity	0.90	۰,۹۰۰	۰,۹۰۰															
roughness length	0.005	۰,۰۱۰	۰,۰۱۰															
 <ul style="list-style-type: none"> کف سازی بتنی سفید اصلاح شده با (P-S-TiO2) ASFالت سفید اصلاح شده با (P-S-TiO2) مصالح پشت بام (P-S-TiO2) مصالح اجر و گچ <p>۳) مدل استفاده از مصالح خنک P-S-TiO2 در کف سازی میدان (سطح افقی)</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>مشخصات</th> <th>مصالح پشت بام سفید اصلاح شده با P-S-TiO2</th> <th>کف سازی بتنی اصلاح شده با P-S-TiO2</th> <th>ASFالت سفید اصلاح شده با P-S-TiO2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albedo</td> <td>0.90</td> <td>0.95</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>Emissivity</td> <td>0.90</td> <td>0.96</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>roughness length</td> <td>0.005</td> <td>0.005</td> <td>0.005</td> </tr> </tbody> </table>			مشخصات	مصالح پشت بام سفید اصلاح شده با P-S-TiO2	کف سازی بتنی اصلاح شده با P-S-TiO2	ASFالت سفید اصلاح شده با P-S-TiO2	Albedo	0.90	0.95	0.40	Emissivity	0.90	0.96	0.90	roughness length	0.005	0.005	0.005
مشخصات	مصالح پشت بام سفید اصلاح شده با P-S-TiO2	کف سازی بتنی اصلاح شده با P-S-TiO2	ASFالت سفید اصلاح شده با P-S-TiO2															
Albedo	0.90	0.95	0.40															
Emissivity	0.90	0.96	0.90															
roughness length	0.005	0.005	0.005															

لاگر: GM1365، دقت: $0.3 \pm$ درجه سانتی گراد، محدوده: ۳۰-۸۰ درجه سانتی گراد). داده ها نشان می دهد که نتایج شبیه سازی شده تقریباً ۰.۷۸ درجه سانتی گراد بالاتر از نتایج اندازه گیری شده است. بر اساس مطالعات قبلی، نتایج شبیه سازی در این تحقیق از دقت قابل قبولی برخوردار است. خطا ممکن است ناشی از مقادیر یکپارچه خواص مواد، محدودیت شبیه سازی دقیق ویژگی های مورفولوژیکی و تابش خورشیدی ثابت و تنظیمات جریان جوی در طول

مطالعات قبلی نتایج ENVI-met را با مقایسه نتایج شبیه سازی و اندازه گیری های میدانی تأیید کردند. یافته های آنها نشان می دهد که نرم افزار ENVI-met شرایط محیطی را به دقت شبیه سازی می کند [۵۱، ۵۲]. در این بررسی، نتایج شبیه سازی شده و اندازه گیری شده برای اعتبار سنجی با هم مقایسه شدند. نظرارت در محل دقیقاً در همان ساعتی انجام شد که سناریوهای شبیه سازی شده بررسی شدند (شکل ۱۳). داده های دمای هوا توسط دیتالاگر اندازه گیری شد (مدل دیتا

(جدارهای میدان) در نظر گرفته شده‌اند: دمای هوا، میانگین دمای تابشی (MRT) و دمای سطح روسازی T_s .

شبیه‌سازی باشد. [۵۳]. پارامترهای زیر برای تجزیه و تحلیل اثر مصالح خنک حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 در سطح افقی میدان (سطح روسازی میدان) و سطح عمودی




شکل ۱۳. الف) محل دیتالاگر، ب) محل دیتالاگر

در بخش‌های مرکزی میدان دمای هوا در مقایسه با نقشه پایه حدود 6° درجه سانتی گراد کم شده است. میزان کاهش دمای هوا در مدل 3° در ارتفاع 7.0° متر به حدود 8° درجه سانتی گراد می‌رسد.

همانطورکه در ادبیات موضوع بیان شد استفاده از مصالح خنک با آبلدو بالا منجر به کاهش دمای سطح می‌شود. چون آبلدو بالا تشعشعات خورشیدی کمتری را جذب می‌کند و غالب آنها را منعکس می‌کند. اما در مدل 2° با وجود استفاده از مصالح با آبلدو بالا در سطح عمودی یعنی جدارهای، تغییر محسوسی در دمای هوا مشاهده نشده است. دلیل این موضوع در شکل ۱۰ نشان داده شده است. نقشه توزیع MRT نشان می‌دهد که "میانگین دمای تابشی" در مدل 2° افزایش یافته است. در مدل 2° انعکاس تشعشعات خورشید به جدارهای مقابله برخورد کرده و مجدداً بر می‌گردند، این امر باعث افزایش تشعشعات خورشیدی خواهد شد. به عبارتی در سطوح عمودی چون جداره مقابله وجود دارد استفاده از مصالح با آبلدو بالا در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثرگذار باشد و حتی باید با احتیاط بیشتر استفاده گردد.

یافته‌ها


مدل ۱ وضع موجود میدان را نشان می‌دهد و در مدل ۲ مصالح جدارهای میدان (سطح عمودی)، به مصالح $P-S-TiO_2$ تغییر یافتند. همچنین در مدل 3° مصالح روسازی میدان به مصالح $P-S-TiO_2$ تغییر یافتند. نتایج شبیه‌سازی مدل پایه با مدل‌های پیشنهادی مقایسه شدند. نقشه‌های توزیع میانگین دمای هوا در دو مدل پیشنهادی و مدل پایه در شکل ۱۴ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در مدل پایه به خصوص در بخش‌های مرکزی و جنوب‌غربی میدان دمای هوا بالا و حداقل 38.49° درجه سانتی گراد را نشان می‌دهد به عبارتی جزائر گرمایی شکل گرفته است. در مدل 2° با وجود آنکه از مصالح خنک $P-S-TiO_2$ در جداره استفاده شده است اما نقشه توزیع دمای هوا میدان، تغییر محسوسی در بخش‌های مرکزی و جنوبی میدان نشان نمی‌دهد. در مدل 3° در سطح روسازی میدان از مصالح خنک $P-S-TiO_2$ استفاده شده است و همان‌طور که نقشه توزیع میانگین دمای هوا میدان نشان می‌دهد در بخش‌های وسیعی از میدان به خصوص



شکل ۴. نقشه توزیع میانگین دمای هوای میدان جلغا در مدل پایه و دو مدل پیشنهادی (ساعت ۱۳ عصر، ارتفاع ۱.۵ متر)

گزارش شده است که استفاده از مصالح خنک در سقف ساختمان‌ها و رو سازی‌ها اغلب یک وضعیت برد-برد است که می‌تواند منجر به کاهش تقاضای انرژی برای خنک کردن فضای داخلی ساختمان شود. تحقیقات قبلی نشان داده است که اثربخشی مواد خنک بر سطوح شهری تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند عرض جغرافیایی، هندسه شهری و فاکتور دید به آسمان (SVF) است. [۵۴,۵۵,۵۶]


این موضوع در مطالعات پیشین نیز نشان داده شده است. نتایج برخی از آن‌ها نشان می‌دهد که استفاده از مواد خنک (مواد آبلدو بالا) در سطوح شهری باعث کاهش دمای هوای می‌شود. با این حال، برای جبران تشعشعات ناشی از افزایش آبلدو کافی نیست. به عبارتی در جنگ میان کاهش دمای هوای توسط مصالح خنک و افزایش انعکاس تشعشعات خورشیدی، در بسیاری از موارد افزایش تشعشعات پیروز می‌شود. همچنین



شکل ۱۰. نقشه توزیع میانگین دمای تابشی میدان جلفا در مدل پایه و مدل ۲ (ساعت ۱۳ عصر، ارتفاع ۱.۵ متر)

داد؛ در بخش‌های وسیعی از میدان به خصوص در بخش‌های مرکزی میزان دمای هوا در مقایسه با نقشه پایه حدود ۰.۶ درجه سانتی گراد کم شده است. دلیل این میزان کاهش دما در واقع خنک‌شدن سطح روسازی میدان است. از طرفی چون جهت کف فضای شهری روبه آسمان است بنابراین، استفاده از مصالح خنک با آلدو بالا در کف فضای شهری مؤثرتر واقع شده است چون انعکاس تشعفات خورشید به آسمان برگشته است.


در شکل ۱۵، نقشه دمای سطح روسازی میدان در مدل پایه با مدل ۳ که در آن مصالح خنک $P-S-TiO_2$ با آلدو بالا در کف فضای شهری میدان استفاده شده است نشان می‌دهد، میانگین دمای سطح میدان در مدل ۳ حدود ۴ درجه سانتی گراد کاهش یافته است. این در حالی است که در بخش‌های مرکزی میدان کاهش دمای سطح در برخی نقاط تا حدود ۱۶ درجه سانتی گراد کاهش یافته است (شکل ۵). بنابراین سطح روسازی میدان در مدل ۳ در مقایسه با مدل پایه خنک‌تر شده است. همان‌طور که در نقشه توزیع میانگین دمای هوا نشان



شکل ۱۵. نقشه توزیع میانگین دمای سطح روسازی میدان جلفا در مدل پایه و مدل ۳ (ساعت ۱۳ عصر)

که مشاهده می‌شود در ساعت ۱۲ ظهر بیشترین میزان کاهش دمای سطح روسازی در مدل ۳ را نشان می‌دهد.


در شکل ۱۶ نتایج دمای سطح روسازی در مدل ۳ با مدل پایه در ۴ ساعت میانی روز با یکدیگر مقایسه شدند، همان‌طور



شکل ۱۶. مقادیر تغییر دمای سطح روسازی میدان در مدل ۳ برای ساعت‌های میانی روز (از ۱۲ تا ۱۵ بعد از ظهر) در رسپتور ۱

چشمگیرتر است. در واقع استفاده از مصالح خنک $P-S-TiO_2$ در سطوح افقی یعنی روسازی میدان، منجر به کاهش دمای هوا در مرکز میزان شده است. درحالی که استفاده از مصالح خنک $P-S-TiO_2$ در سطح عمودی یعنی جدارهای شهری میدان، تغییر محسوسی در دمای هوا ایجاد نکرده است.


در جدول ۱ مکان رسپتورها مشخص شده‌اند. نتایج رسپتور ۱ در مدل پایه با مدل‌های پیشنهادی ۲ و ۳ با یکدیگر مقایسه شدند. این مقایسه در ساعت‌های میانی روز و در ارتفاع ۱.۵ متری صورت گرفته است. همان‌طور که در شکل ۱۷ نشان داده شده است، در مدل ۳ در مقایسه با مدل ۲ میزان کاهش دما بسیار




شکل ۱۷. مقادیر تغییر دمای هوای میدان برای ساعت‌های میانی روز (از ۱۲ تا ۱۵ بعد از ظهر) در رسپتور ۱

مصالح خنک در جدارهای شهری به طورکلی با چالش بسیاری همراه است و به تناسبات فیزیکی فضای شهری واپسی است. علاوه بر آن، این موضوع ثابت شده است که با گذشت زمان مصالح به کاررفته در سطوح شهری آبدو اولیه خود را در روندی نزولی ازدست می‌دهند، یعنی آبدو آن‌ها کم می‌شود شکل ۱۹.

در هر دو سطوح عمودی و افقی فضای شهری میدان، این مصالح خاصیت ارزشمند خودتمیز شوندگی را فراهم می‌کنند، اما در سطوح افقی علاوه بر خودتمیزشوندگی، می‌توان انتظار کاهش دمای هوا را نیز در میدان محله جلغا با این تناسبات شهری (هنده‌سه شهری) داشت شکل ۱۸. همان‌طور که مطالعات پیشین نیز اثبات کرده‌اند استفاده از



شکل ۱۸. اثرات مصالح خنک حاوی $P-S-TiO_2$ روی سطح عمودی و افقی



شکل ۱۹. کاهش میزان آلدو اولیه مصالح سطوح شهری با گذشت زمان

در سطوح فضای شهری چه تأثیراتی خواهند داشت. آیا تفاوتی میان به کارگیری مصالح حاوی نانوذرات TiO_2 ، در سطوح افقی و عمودی بر میکرواقلیم شهری هست یا خیر. این مصالح خنکِ حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 آلدو بالای دارند (همچنین تیتانیوم دی اکسید نیز منجر به بازتابنده‌تر شدن مصالح می‌شود) و با گذشت زمان (با کنیف شدن سطوح شهری) آلدو آن‌ها کم نخواهد شد. این مطالعه اثر این موضوع را با استفاده از نرم‌افزار ENVI-met در فضای میدان شهری بررسی کرد. در این پژوهش سه مدل شبیه‌سازی گردید. مدل ۱، وضعیت موجود میدان را نشان می‌دهد. مدل ۲، استفاده از مصالح خنکِ حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 در جداره‌های شهری میدان که یک سطح عمودی است، و مدل ۳، استفاده از مصالح خنکِ حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 در روسازی میدان که یک سطح افقی است را نشان می‌دهند. نتایج نشان می‌دهد در مدل ۳ در بخش‌های وسیعی از میدان به‌خصوص در بخش‌های مرکزی، میزان دمای هوا در مقایسه با نقطه پایه حدود ۶° درجه سانتی‌گراد کم شده است. میزان کاهش دمای هوا در مدل ۳، در ارتفاع ۰.۷ متر به حدود ۰.۸ درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد. همچنین در مدل ۳ در برخی نقاط میدان دمای سطح روسازی حدود ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر شده است. این درحالی است که در مدل ۲، دمای هوای میدان، تغییر محسوسی نشان نمی‌دهد.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میزان اثرگذاری مصالح خنکِ حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 ، در سطوح افقی فضای شهری (روسازی‌ها) بر میکرواقلیم، در مقایسه با

بحث و نتیجه‌گیری

در سال‌های اخیر، تغییر نگرش عمیقی نسبت به ظرفیت سطوح شهری شکل گرفته است. به طورکلی، سطوح شهری به دو سطح عمودی (روسازی‌های خیابان‌ها)، سطوح افقی (جدارهای شهری) تقسیم می‌شوند. در واقع، این سطوح را به عنوان یک فرصت کلیدی برای بهینه‌سازی منابع و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در شهر در نظر گرفته می‌شود. این پژوهش نیز به اهمیت به کارگیری این سطوح شهری تأکید کرده است. درواقع مصالحی که روی این سطوح به کارگرفته می‌شوند، می‌توانند تغییرات قابل توجهی در میکرواقلیم شهری فراهم کنند. میکرواقلیم شهری یک پارامتر بسیار اثرگذار در کیفیت فضاهای شهری محسوب می‌شود. در این میان، مصالح جدید روز به روز در حال گسترش هستند و اثرگذاری آن‌ها در مقیاس آزمایشگاهی بررسی شده‌اند اما اثرگذاری آن‌ها در مقیاس فضای شهری مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که فضای شهری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و پارامترهای فیزیکی متفاوت آن قابل توجه هستند.

این پژوهش به بررسی اثرگذاری یک مصالح نوین به نام مصالح خنکِ حاوی نانوذرات فوتوکاتالیستی TiO_2 در فضای شهری میدان پرداخته است. مصالح نانو، قدرت خود تمیزشوندگی ارزشمندی دارند و مطالعات پیشین توانمندی‌های نانو را در مصالح ساختمانی نشان داده‌اند و روز به روز متقارضیان استفاده از مصالح حاوی نانو افزایش می‌یابد. اما آنچه برای این پژوهش اهمیت دارد این است که به کارگیری این مصالح جدید به لحاظ عملکرد حرارتی آن‌ها،

صرفه اقتصادی این مصالح در جداره‌های شهری در مقایسه با تک نمای معماری دوچندان است. سطوح شهری در معرض آلودگی‌های شهری هستند، و مجهر کردن آنها به ذرات نانو، هم به لحاظ کیفیت پاکیزگی در جداره‌های شهری (کاهش هزینه‌های نگهداری جداره‌ها) و هم با لحاظ اثرگذاری بر میکرواقلیم شهری، مفید خواهند بود. همچنین با افزایش مصرف انرژی در شهرها، خطر از بین منابع انرژی و کاهش سوخت‌های فسیلی دوچندان شده است.

بنابراین استفاده از ظرفیت‌های موجود سطوح شهری، به منظور کنترل گرمای فضای شهری و کاهش دمای هوا نسبت به گذشته مهم‌تر شده است. مصالح نانو با کاهش دمای هوای فضای شهری، می‌توانند در کاهش تقاضای انرژی مصرفی در ساختمان‌ها نیز کمک‌کننده باشند که این موضوع به نوعی خود در کاهش هزینه‌های اقتصادی اثرگذار است.

تشکر و قدردانی

موردی توسط نویسنده‌گان گزارش نشده است
تأثییدیه‌های اخلاقی

موردی توسط نویسنده‌گان گزارش نشده است.
تعارض منافع

موردی توسط نویسنده‌گان گزارش نشده است.
منافع مالی و حمایت‌ها

موردی توسط نویسنده‌گان گزارش نشده است.
سهم نویسنده‌گان: سهم نویسنده اول برابر با ۴۰٪ برای مشارکت در گردآوری داده‌ها، مطالعه و ترجمه مطالب و ۳۵٪ برای اصلاحات ساختاری؛ سهم نویسنده دوم برابر با ۲۵٪ برای مشارکت در تصحیح داده‌های جمع‌آوری شده، انجام اصلاحات مورد نظر داوران، ویرایش و دسته‌بندی؛ و سهم نویسنده سوم برابر با ۲۵٪ برای ایده اصلی مطالعه، تدوین چکیده و مطالعه و بازنگری مقاله، نتایج مقاله، اصلاحات محتوایی مورد نظر داوران و تحلیل مطالب گزارش شده است.

سطوح عمودی (جداره‌ها) چشمگیرتر است. و دلیل اصلی آن هم این است که سطوح افقی رویه آسمان هستند و به کارگیری مصالح خنک با آبلدو بالا در آنها منجر می‌شود بخش قابل توجهی از انعکاس تشعشعات ناشی از افزایش آبلدوی سطوح، به آسمان برگردد، این درحالی است که در سطوح عمودی، انعکاس تشعشعات ناشی از افزایش آبلدو سطوح، به جداره‌های مقابل برخورده و بار تشعشعات را افزایش می‌دهد.

در فضای شهری میدان محله جلفا از یک طرف، استفاده از این نوع مصالح در کف به نفع فضای شهری خواهد بود و از طرف دیگر چون این مصالح در طول زمان تمیز خواهند ماند، بنابراین همواره آبلدو آنها بالا می‌ماند و کاهش نمی‌یابد و عملکرد خود، مبنی بر کاهش جذب تشعشعات خورشیدی را برای مدت زمان طولانی حفظ خواهند کرد. دمای هوای یکی از پارامترهای مهم میکرواقلیم شهری است و میکرواقلیم شهری نقش مؤثری بر کیفیت فضای شهری می‌گذارد. همچنین تمیز ماندن سطوح شهری با مصالح حاوی نانوذرات TiO_2 کیفیت فضای شهری را افزایش می‌دهد. استفاده از مصالح حاوی نانوذرات فوتوكاتالیستی TiO_2 منجر به افزایش کیفیت فضای شهری میدان محله جلفا می‌شود. تکنولوژی نانو مهم‌ترین افق به دنیای ما انسان‌ها نامیده می‌شود. فناوری نانو، قادر است مواد را تا اندازه‌ای کوچک کند که با دوباره‌سازی آنها بتواند مواد و فناوری‌های جدیدی را به جهان عرضه کند. ویژگی‌های شناخته شده در مصالح نانو، مانند: سطوح فوتوكاتالیستی خود تمیز شونده با بهره‌گیری از استراتژی‌های قدرتمند موجود در طبیعت شکل گرفته است، که میلیاردها سال پیش به کمال رسیده است. هدف اصلی مصالح خود تمیز شونده افزایش دوام، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان مورد نیاز برای نگهداری است. مصالح ساخته شده با ویژگی خود تمیز شوندگی، می‌توانند به راحتی توسط یک جریان طبیعی آب مانند بارندگی، تمیز شوند و هزینه نگهداری و پاک کردن معمول را کم کنند. بنابراین به لحاظ اقتصادی مفرونه به صرفه هستند. موضوع کاهش هزینه‌ها و

- منابع
- 205–213.
<https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e318190ee08>
10. Vanos, J. K.; Kalkstein, L. S.; Sanford, T. J. Detecting synoptic warming trends across the US Midwest and implications to human health and heat-related mortality. *International Journal of Climatology*. 2015, 35, 85–96. <https://doi.org/10.1002/joc.3964>
11. Howard, L. *The Climate of London: Deduced from Meteorological Observations Made in the Metropolis and at Various Places around It*, London: Harvey and Darton, J. and A. Arch, Longman, Hatchard, S. Highley and R. Hunter, 1833
12. Carpio, M.; González, A.; González, M.; & Verichev, K. Influence of pavements on the urban heat island phenomenon: A scientific evolution analysis. *Energy and Buildings*. 2020, 226, Article 110379. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110379>
13. Santamouris, M.; Ding, L.; Fiorito, F.; Oldfield, P.; Osmond, P.; Paolini, R.; Synnefa, A. Passive and active cooling for the outdoor built environment – Analysis and assessment of the cooling potential of mitigation technologies using performance data from 220 large scale projects. *Solar Energy*. 2017, 154, 14–33. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.12.006>
14. Leone, A.; Federica Gobattoni, F. C. Raffaele Pelorosso, Nature-based climate adaptation for compact cities: Green courtyards as urban cool islands. *Plurimondi*. 2020, 18, 83–110. <http://plurimondi.poliba.it/index.php/Plurimondi/article/view/156>.
15. Taleghani, M. Outdoor thermal comfort by different heat mitigation strategies- A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. 2018, 81, 2011–2018. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.010>
16. Rosenfeld, A; Akbari, H.; Romm, J. J.; Pomerantz, M. Cool communities: strategies for heat island mitigation and smog reduction. *Energy Build.* 1998, 28, 51–62. [https://doi.org/10.1016/S0378-7788\(97\)00063-7](https://doi.org/10.1016/S0378-7788(97)00063-7)
17. Qin, Y. A review on the development of cool pavements to mitigate urban heat island effect. *Renewable and sustainable energy*
1. Leistner, P., et al. (2019). Building physics design of urban surfaces. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 323(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/323/1/012067>
2. Croce, S., Vettorato, D. and Paparella, R. (2019) ‘A Systemic Approach for the Optimization of Urban Surfaces Usage’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 290, 290, p. 012113. doi: 10.1088/1755-1315/290/1/012113.
3. Silvia Croce, Daniele Vettorato, Urban surface uses for climate resilient and sustainable cities: A catalogue of solutions, *Sustainable Cities and Society*, Volume 75, ٢٠٢١، ١٠٣٣١٣ , <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103313>
4. Croce, S., Vettorato, D. and Paparella, R. (2019) ‘A Systemic Approach for the Optimization of Urban Surfaces Usage’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 290, 290, p. 012113. doi: 10.1088/1755-1315/290/1/012113.
5. Parsaee, M.; Joybari, M.M.; Mirzaei, P.A.; Haghishat, F. Urban heat island, urban climate maps and urban development policies and action plans. *Environ. Technol. Innov.* 2019, 14, 100341. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2019.100341>
6. Thorsson, S.; Lindqvist, M.; Lindqvist, S. Thermal bioclimatic conditions and patterns of behaviour in an urban park in Göteborg, Sweden. *Int J Biometeorol*. 2004, 48, 149–156. doi: 10.1007/s00484-003-0189-8
7. Oke, TR. *Boundary layer climates*, 2nd ed.; Routledge, 2002 Sep 11; ISBN 9780415043199
8. Changnon, S. A.; Kunkel, K. E.; Reinke, B. C.; Changnon, S. A.; Kunkel, K. E.; Reinke, B. C. Impacts and responses to the 1995 heat wave: A call to action. *Bulletin of the American Meteorological Society*. 1996, 77, 1497–1506. [https://doi.org/10.1175/1520-0477\(1996\)077<1497:IARTTH>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0477(1996)077<1497:IARTTH>2.0.CO;2)
9. Anderson, B. G.; Bell, M. L. Weather-related mortality: How heat, cold, and heat waves affect mortality in the United States. *Epidemiology (Cambridge, Mass.)*. 2009, 20,

- thealbedo of urban areas. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS . 2012, 7, 024004. doi:10.1088/1748-9326/7/2/024004
26. Santamouris, M.; Gaitani, M.; Spanou, A.; Saliari, M.; Giannopoulou, K.; Vasilakopoulou, K.; Kardomateas, T. Using cool paving materials to improve microclimate of urban areas—Design realization and results of the flisvos project. *Building and Environment*, 2012. 53, 128-136. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.01.022>
27. Ko, J.; Schlaerth, H.; Bruce,A.; Sander, K.; Ban-Weiss, G. Measuring the impacts of a real-world neighborhood-scale cool pavement deployment on albedo and temperatures in Los Angeles. *Environmental Research*. 2022, 17,044027. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac58a8>
28. Oleson, K.; Bonan, M.; Feddema, J. Effects of white roofs on urban temperature in a global climate model. *Geophys. Res. Lett.* 2010, 37, L03701. <https://doi.org/10.1029/2009GL042194>
29. Synnefa, A.; Karlessi, T.; Gaitani, N.; Santamouris, M.; Assimakopoulos, D.N.; Papakatsikas, C. Experimental testing of cool colored thin layer asphalt and estimation of its potential to improve the urban microclimate. *Build. Environ.* 2011, 46, 38–44. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.06.014>
30. Wang, Y.; Berardi, U.; Akbari, H.; Comparing the effects of urban heat islandmitigation strategies for Toronto, Canada. *Energ. Buildings*. 2016, 114, 2–19. <http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.06.046>
31. Faragallah, R.N.; Ragheb, R.A. Evaluation of thermal comfort and urban heat island through cool paving materials usingENVI-Met. *Ain Shams Eng. J.* 2022, 13, 101609. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.10.004>
32. Aboelata, A. Reducing outdoor air temperature, improving thermal comfort, and saving buildings' cooling energy demand in arid cities—Cool paving utilization. *Sustain. reviews.* 2015, 52, 445-459. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.177>
18. Akbari, H., M. Pomerantz, and H. Taha. 2001. "Cool surfaces and shade trees to reduce energy use and improve air quality in urban areas." *Solar Energy* 70(3): 295-310. doi: [https://doi.org/10.1016/S0038-092X\(00\)00089-X](https://doi.org/10.1016/S0038-092X(00)00089-X)
19. Akbari, H.; Konopacki, S. Energy effects of heat-island reduction strategies in Toronto, Canada. *Energy*.2004, 29,191–210. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2003.09.004>
20. Li, D.; Bou-Zeid, E. The effectiveness of cool and green roofs as urban heat island mitigation strategies. *Environmental Research Letters*,2014, 9, 055002. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/5/055002>
21. Carnielo, E.; Zinzi, M. Optical and thermal characterisation of cool asphalts to mitigate urban temperatures and building cooling demand. *Building and Environment*.2013, 60, 56–65. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.11.004>
22. Doulos, L.; Santamouris, M.; Livada, I. Passive cooling of outdoor urban spaces. The role of materials. *Solar Energy*. 2004, 77, 231–249. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2004.04.005>
23. Pisello, A. L.; Cotana, F.; Nicolini, A.; Buratti, C. Effect of dynamic characteristics of building envelope on thermal-energy performance in winter conditions: In field experiment. *Energy and Buildings* 2014, 80, 218–230. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.05.017>
24. Rosenfeld, A.; Romm, J. J.; Akbari, H.; Pomerantz, M. Policies to reduce Heat Islands: Magnitudes of benefits and incentives to achieve them. In 1996 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings.1996, 9, 177. <http://eande.lbl.gov/EAP/BEA/HIP/hiref.html>
25. Akbari, H.; Damon Matthews, H.; Donny Seto. The long-term effect of increasing

- <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110817>
40. Berdahl, P.; Bret, S. E. Preliminary survey of the solar reflectance cool roofing materials. *Energy and Building* s. 1997, 25,149-158. doi: [https://doi.org/10.1016/S0378-7788\(96\)01004-3](https://doi.org/10.1016/S0378-7788(96)01004-3)
41. Levinson, R.; Akbari, H. Effects of composition and exposure on the solar reflectance of portland cement concrete. *Cement and Concrete Research*. 2002, 32, 1679–1698. [https://doi.org/10.1016/S0008-8846\(02\)00835-9](https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)00835-9)
42. Sleiman, M.; Ban-Weiss, G.; Gilbert, H.E.; François, D.; Berdahl, P.; Kirchstetter, T.W.; Destaillats, H.; Levinsin, R. Soiling of building envelope surfaces and its effect on solar reflectance—Part I: Analysis of roofing product databases. *Solar Energy Materials and Solar Cells*. 2011, 95, 3385-3399. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solmat.2011.08.002>
43. Tang, X.; Rosseler, O.; Chen, S.; de l'Aulnoit, S.H.; Lussier, M. J.; Zhang, J.; Ban-Weiss, G.; Gilbert, H.; Levinson, R.; Destaillats, H. Self-cleaning and de-pollution efficacies of photocatalytic architectural membranes. *Applied Catalysis B: Environmental*. 2021, 281,119260. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.119260>
44. Berdahl, P., and S. E. Bretz. 1997. "Preliminary survey of the solar reflectance cool roofing materials." *Energy and Buildings* 25(2): 149-158. doi: [https://doi.org/10.1016/S0378-7788\(96\)01004-3](https://doi.org/10.1016/S0378-7788(96)01004-3)
45. Sylvia Leydecker ,Nano Materials in Architecture, Interior Architecture and Design, Birkhäuser Basel, ISBN 978-3-7643-7994-0, <https://doi.org/10.1007/978-3-7643-8321-3>
46. Steemers, K., N. Baker, D. Crowther, J.Dubiel, and M. Nikolopoulou. (2010). "Radiation absorption and urban texture." *Build. Research and Information* 26(2): 103–112. doi: <https://doi.org/10.1080/096132198370029>
47. Ozkeresteci, I.; Crewe, K.; Brazel, A. J.; Bruse, M. Use and evaluation of the ENVI-Cities Soc. 2021, 68, 102762. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102762>
33. Taleghani, M.; Berardi, U. The effect of pavement characteristics on pedestrians' thermal comfort in Toronto. *Urban Clim.* 2018, 24, 449–459. doi: <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2017.05.007>
34. Ragesh, P.; Ganesh, V.A.; Nair, S.V.; Nair, A.S. A review on 'self-cleaning and multifunctional materials. *Journal of Materials Chemistry A*. 2014, 2,14773–14797. doi: <https://doi.org/10.1039/C4TA02542C>
35. Janus, M.; Zatorska, J.; Czyzewski, A.; Bubacz, K.; Nejman, E.K.; Morawsk, A.W. Self-cleaning properties of cement plates loaded with N, C -modified TiO_2 photocatalysts. *Applied Surface Science*. 2018, 330, 200-206. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.12.113>
36. Yao J, Chen H, Jiang F et al (2017) Titanium dioxide and cadmium sulfide co-sensitized graphitic carbon nitride nanosheets composite photocatalysts with superior performance in phenol degradation under visible-light irradiation. *J Colloid Interface Sci* 490:154–162
37. Gang Liao, Wu Yao, Anming She, Cheng Shi, Junqing Zuo, Delong Wu, Interfacial design of nano-TiO₂ modified recycled concrete powder for building self-cleaning, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 2023, 130925 <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.130925>.
38. Arun, J., Nachiappan, S., Rangarajan, G. et al. Synthesis and application of titanium dioxide photocatalysis for energy, decontamination and viral disinfection: a review. *Environ Chem Lett* 21, 339–362 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10311-022-01503-z>
39. Fernández-Mira, M.; Relinque, E.J.; Martínez, I.; Castellote, M. Evaluation of changes in surface temperature of TiO_2 functionalized pavements at outdoor conditions, *Energy and Buildings*. 2021, 237, 110817.

- Met. Ain Shams Eng. J. 2022, 13, 101609.
<https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.10.004>
55. Aboelata, A. Reducing outdoor air temperature, improving thermal comfort, and saving buildings' cooling energy demand in arid cities—Cool paving utilization. *Sustain. Cities Soc.* 2021, 68, 102762. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102762>
56. Taleghani, M.; Berardi, U. The effect of pavement characteristics on pedestrians' thermal comfort in Toronto. *Urban Clim.* 2018, 24, 449–459. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2017.05.007>
- met model for environmental design and planning: An experiment on linear parks. *Proceedings of the 21st International Cartographic Conference (ICC)*, 2003, 10–16. <https://doi.org/ISBN: 0-958-46093-0>
48. Mirzaei, M.; Verrelst, J.; Arbabi, M.; Shaklabadi, Z.; Lotfizadeh, M.; Urban Heat Island Monitoring and Impacts on Citizen's General Health Status in Isfahan Metropolis: A Remote Sensing and Field Survey Approach. *Remote Sensing*. 2020, 12, 1350. <https://doi.org/10.3390/rs12081350>
49. Nasrollahi, N.; Hatami, Z.; Taleghani, M. Development of outdoor thermal comfort model for tourists in urban historical areas; A case study in Isfahan. *Building and Environment*. 2017, 125, 356–372. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.09.006>
50. Salata, F.; Golasi, I.; de Lieto Vollaro, R.; de Lieto Vollaro, A. Urban microclimate and outdoor thermal comfort. A proper procedure to fit ENVI-met simulation outputs to experimental data. *Sustain. Cities Soc.* 2016, 26, 318–343. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.07.005>
51. Taleghani, M.; Kleerekoper, L.; Tenpierik, M.; Van Den Dobbelen, A. Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. *Building and Environment*, 2015, 83, 65–78. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.014>
52. Nasrollahi, N.; Hatami, Z.; Taleghani, M. Development of outdoor thermal comfort model for tourists in urban historical areas; A case study in Isfahan. *Building and Environment*. 2017, 125, 356–372. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.09.006>
53. Acero, J. A.; Herranz-Pascual, K. A comparison of thermal comfort conditions in four urban spaces by means of measurements and modelling techniques. *Building and Environment*. 2015, 93, 245–257. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.06.028>
54. Faragallah, R.N.; Ragheb, R.A. Evaluation of thermal comfort and urban heat island through cool paving materials usingENVI-